



ELF HTX 909

SAE 50

Lubricante 100% sintético para motores de competición de 2 tiempos



APLICACIONES

ELF HTX 909 es un lubricante especialmente desarrollado para motores de dos tiempos de competición.

Su alto contenido de aceite de ricino, permite que ELF HTX 909 proporcione una protección excepcional contra el fenómeno de agarre.

ELF HTX 909 es utilizado en motores de 2 tiempos que funcionan con naftas con plomo y sin plomo a regímenes de hasta 25.000 RPM.

ELF HTX 909 es utilizado por los mejores equipos del Campeonato del Mundo de motos de 250 y 125 cc, Kartings (KF1, KF2, KF3 y KZ1) y de Superkartings.

CARACTERISTICAS

ELF HTX 909	Método	Unidades	Valor típico
Densidad a 15° C	ASTM D 1298	g/ml	0,95
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	164
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	17,7
Índice de viscosidad	ASTM D 4741	-	120
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	270
Punto de congelación	ASTM D 97	°C	- 27
Cenizas sulfatadas	ASTM D 92	% masa	< 0,25
Color	Visual	-	Rojo

Valores típicos meramente informativos

PROPIEDADES Y VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Características	Cualidad	Beneficio para el motor
Alto contenido de aceite de ricino	Excelente lubricación de piezas en movimiento	Excepcional protección contra agarres
Alta protección con bajas proporciones de aceite	1% menos de aceite equivale a 1% mas de combustible	Significativo incremento de potencia

Para aprovechar al máximo los beneficios de ELF HTX 909 se recomienda no mezclarlo con otros lubricantes.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R0/10-10

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.