



# MOVEXA

## GRASA

Grasa cálcica muy adhesiva de fibra larga, conocida también como grasa de chasis.

### APLICACION

#### ENGRASE GENERAL DE CHASIS

- Recomendable para el engrase general de chasis de automotores, maquinaria agrícola y mecanismos lentos con mucha carga.
- Su consistencia adecuada permite utilizarla con engrasadores manuales o bombas mecánicas.

### PROPIEDADES

- Su textura adhesiva, asegura permanencia en los distintos puntos de engrase.
- Gran estabilidad estructural.
  - Buena bombeabilidad.
  - Insoluble al agua.
  - Buenas características lubricantes a temperaturas moderadas, hasta 75 °C.

### VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	ELF MOVEXA
Color	Visual		verde
Aspecto	Visual		suave brillante
Textura			adhesiva
Consistencia Grado NLGI			2
Penetración T 60 golpes	ASTM D 217		285
Penetración T 500 golpes	ASTM D 217		278
Punto de goteo	ASTM D 566	°C	98
Jabón espesante			calcio
Viscosidad del aceite mineral a 40°C	ASTM D 445	cSt	130

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

## TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
[www.total-argentina.com.ar](http://www.total-argentina.com.ar)

R05/05-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.