



ELF MOTO GEAR OIL 10W-40

ELF MOTO GEAR OIL 10W-40 es un lubricante de alta estabilidad térmica, especialmente desarrollado para las cajas de cambios de motos 2 tiempos.

APLICACION

- Para cajas de cambios de motores de 2 tiempos.
- Especialmente recomendado para usos severos en cualquier época del año.

PROPIEDADES

**LUBRICANTE
SINTETICO
MULTIGRADO**

- Es un lubricante elaborado con bases sintéticas para brindar una mejor estabilidad térmica.
- El grado SAE 10W-40 esta recomendado por los fabricantes más importantes de motos 2 tiempos.
- ELF MOTO GEAR OIL 10W-40 cumple con el nivel API SG, nivel exigido por los principales constructores de motocicletas a nivel mundial.
- Asegura la precisión y la agilidad de los cambios, aún en tiempo frío.
- Reduce el desgaste y la corrosión, otorga buenas propiedades en frío, buen poder antioxidante y es térmicamente muy estable.
- Su fórmula sin modificadores de fricción no permite patinamientos indeseables de embragues.
- Gran resistencia al cizallamiento y a la oxidación garantizan una máxima protección en el tiempo.

VALORES TIPICOS

Densidad a 15 °C (ASTM 1298)	0,8705
Punto de inflamación (ASTM D 92)	232 °C
Viscosidad cinemática a 40°C (ASTM D 445)	89,10 cSt
Viscosidad cinemática a 100 °c (ASTM D 445)	13,4 cSt
Indice de viscosidad (ASTM D 2270)	152
Punto de escurrimiento (ASTM D97)	-36 °C

Los valores que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R03/05-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.