



# MOTO 2 DX RATIO

Aceite lubricante mineral prediluido para motores a nafta de dos tiempos. Apto para mezcla o lubricación separada. Especialmente aditivado para alto número de r.p.m.

Tecnología antidepósito y reducción de humos de escape: los componentes de la fórmula controlan los depósitos en la superficie de los pistones y reducen los gases de escape, logrando niveles superiores a los exigidos por la especificación ISO-L-EGB ( International Standards Organization).

## APLICACION

- Se utiliza en lubricación separada o en mezcla del 3 al 5% (salvo indicación expresa del constructor, especialmente en período de rodaje).

## PERFORMANCES

- API : TC
- JASO : FB
- ISO - L - EGB

## PROPIEDADES

**ACEITE LUBRICANTE  
MINERAL PREDILUIDO  
PARA MOTORES  
DE 2T A NAFTA**

- Dilución instantánea y completa con el combustible.
- Especialmente formulado para evitar los depósitos carbonosos en aros, lumbreras, escapes y el empaste de las bujías.
- Excelente sellado en los aros del pistón y elevada capacidad antidesgaste.
- Compatible con conversores catalíticos
- Tecnología de reducción gases de escape.
- Recomendado para uso bajo severas condiciones, proveyendo una eficiente lubricación de los componentes del motor a alta velocidad.
- Brinda efectiva protección contra la corrosión y herrumbre aún durante períodos prolongados de inactividad.

## VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	MOTO 2 DX RATIO
Color	VISUAL		rojo
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,8709
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	cSt	46
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	100
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-21

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

**TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA**

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
www.total-argentina.com.ar

R06/02-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.