



# MOTO 2 HPM

**Aceite lubricante semi-sintético bajo humo para motores de dos tiempos de alta performance y competición.**

## APLICACION

- En todos los motores de dos tiempos refrigerados por aire con elevadas potencias específicas.
- La dosis recomendada es de 2 a 3% para motores ya ablandados, para motores nuevos utilizar una dosis de 3,5 a 4%, salvo indicación contraria del fabricante del motor.

## PERFORMANCES

- API : TC
- JASO : nivel FC
- ISO-L-EGC/EGD

## PROPIEDADES

**ACEITE  
LUBRICANTE  
SEMI-SINTETICO**

- **Permite el mantenimiento de altos regímenes durante períodos prolongados, sin ruptura de la película lubricante.**
- **Notable resistencia a las altas temperaturas de funcionamiento del motor,** debido a su destacada estabilidad térmica y elevada resistencia a la oxidación.
- **Excepcional capacidad lubricante de todos los órganos en movimiento del motor y excelente sellado en los aros del pistón.**
- **Reducción de humos** (hasta un 90 %).
- **Facilidad de mezclado con el combustible.**
- **Capacidad antidesgaste, antiherrumbre y anticorrosiva.**
- **Su formulación especial evita los depósitos carbonosos** en aros, lumbreras y empaste de las bujías.

## CARACTERISTICAS

<b>MOTO 2 HPM</b>	Método	Unidades	Valores
Color	ASTM D 1500		azul verdoso
Densidad a 15°C	ASTM D 1296	g/ml	0,870
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	cSt	45
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	7,5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270		Mín. 126
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	92
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-30
Contenido de cenizas sulfatadas	ASTM D 874	%	0,04

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

**TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA**

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
www.total-argentina.com.ar

R05/02-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.