



MOTO 4 HPM 15W50

Lubricante multigrado semi-sintético de altas prestaciones para motores de cuatro tiempos de motos.

APLICACION

MOTORES DE 4 TIEMPOS

- Aplicable a todos los motores de 4 tiempos de motos de medianas o altas prestaciones.
- Especialmente recomendado para motores de elevada potencia.
- Excelente desempeño para la lubricación de las cajas de cambio y los embragues sumergidos.
- Uso en todos los climas y las condiciones más severas.
- Conducción deportiva e intensiva en ciudad y en autopista

PERFORMANCES

- **JASO: MA**
- **API SJ**

PROPIEDADES

ELF MOTO 4 HPM posee todas las cualidades necesarias para obtener el mejor rendimiento en los motores 4 tiempos de moto. Se caracteriza por tener :

- Elevada estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- La Norma Jaso MA evita patinamientos indebidos de embragues evitando a la vez su desgaste.
- Fuerte resistencia de la película de aceite en condiciones extremas.
- Aditivos detergentes-dispersantes que aseguran una gran limpieza del motor.
- Mantenimiento de la presión de aceite.
- Poder anti-herrumbre y anticorrosivo reforzado.

VALORES TIPICOS

MOTO 4 HPM	Método	Unidades	SAE 15W-50
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,885
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	21
Índice de viscosidad	ASTM D 2270		145
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	230
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-30
Cenizas sulfatadas	ASTM D 874	%	0,9

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R06/03-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.