



# ELF MOTO 4 XT TECH

Lubricante 100% sintético de nueva generación para motores de motos de 4 tiempos. Cumple con las especificaciones internacionales más recientes otorgando un alto margen de seguridad para el motor, la transmisión y el embrague sumergido durante altos desempeños.

## APLICACION

### MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS

- La fórmula ELF MOTO 4 XT TECH se recomienda para todas las Motocicletas de 4 tiempos de mecánica exigente.
- Es apropiado tanto para una utilización en tráfico urbano como para recorridos a alta velocidad en autopista.
- Es perfectamente compatible con los catalizadores. Satisface los intervalos de cambio de aceite preconizados por los constructores, así como las viscosidades mínimas requeridas. Este lubricante es compatible también con los combustibles sin plomo.

## PERFORMANCES

- **API: SJ**
- **JASO MA2**

## PROPIEDADES

### ELF MOTO 4 XT TECH

- Viscosidad 10W-50
- ANTI – CLUTCH – SLIPPAGE
- Ha sido diseñado con bases 100% sintéticas responsables de la limpieza del motor. Una lubricación adaptada a las diferentes cargas mantiene la potencia del motor (High-endurance-performance) y garantiza un margen de seguridad para el motor, transmisión y embrague.
- Como aceite multigrado, su viscosidad se adapta a las variaciones de temperatura desde -25°C (arranque en frío) a más de 330°C (aros de fuego).
- Protege los engranajes gracias a sus óptimas propiedades antidesgaste y antiherrumbre.
- La formulación innovadora responde a la especificación JASO MA (Japanese Automobile Standards Association) que garantiza una adaptación del coeficiente de fricción a las exigencias mecánicas evitando el deslizamiento y el desgaste de los discos de embrague.
- Cumple con el nivel API SJ (American Petroleum Institute), exigido por los constructores de motociclos a nivel internacional.

## TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
[www.total-argentina.com.ar](http://www.total-argentina.com.ar)

R04/03-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



### VALORES TÍPICOS

CARACTERÍSTICAS FISIQUÍMICAS	ELF MOTO 4XT TECH
Densidad a 15 °C (ASTM D-4052)	0,848
Punto de inflamación V.O. (ASTM D-92), °C	244
Viscosidad cinemática a 40 °C (ASTM D-445), cSt	121,3
Viscosidad cinemática a 100 °C (ASTM D-445), cSt	17,6
Índice de viscosidad (ASTM D-2270)	160
Cenizas Sulfatadas (ASTM D-878)	0,87 % p/p
Punto de escurrimiento (ASTM D-97), °C	< -42

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

### TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
[www.total-argentina.com.ar](http://www.total-argentina.com.ar)

R04/03-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.