



MOTO AIR FILTER OIL

Lubricante para la impregnación de filtros de aire de espuma de poliuretano de motores de combustión interna.

APLICACION

MOTOS DE CROSS /
ENDURO / TRIAL

- Particularmente adaptado para los filtros de aire de espuma de poliuretano utilizados en motos de cross, enduro o trial.
- Para que **ELF MOTO A** cumpla plenamente su función se deben observar las siguientes indicaciones:

Elemento de filtro nuevo:

Impregnar completamene la espuma de poliuretano con **ELF MOTO AIR FILTER OIL**, eliminar el exceso de aceite por presión sin retorcer el elemento filtrante.

Elemento de filtro en servicio:

Luego de cada carrera, lavar el filtro de espuma con kerosene o algún producto similar.

Dejar secar por completo.

Impregnar la espuma de poliuretano con aceite **ELF MOTO AIR FILTER OIL**.

Eliminar el exceso de aceite por presión sin retorcer el elemento filtrante.

PERFORMANCES

- Buena permeabilidad del aire a bajas temperaturas.
- Viscosidad suficiente a temperatura elevada parra evitar la aspiración del aceite por el motor.
- Tensión superficial óptima respecto de la espuma de poliuretano y del polvo a separar.
- Compatible con los materiales utilizados para la fabricación de elementos filtrantes para impregnar

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R00/07-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.