



ELFMATIC

Fluido para transmisiones automáticas y servo-dirección.

APLICACION

**TRANSMISIONES
AUTOMATICAS,
CIRCUITOS HIDRAULICOS**

- Para transmisiones automáticas en general.
- Circuitos de servo-dirección.

PERFORMANCES

- DEXRON IID
- FORD MERCON
- ALLISON C4
- CATERPILLAR TO-2
- DENISON HF-O

PROPIEDADES

ELFMATIC

- Alto índice de viscosidad.
- Fluidez y untuosidad adaptadas a las exigencias de las modernas cajas de cambio automáticas, que permiten un funcionamiento suave y preciso de sus componentes.
- Bajo punto de congelación.
- Neutralidad con respecto a los elastómeros y metales no ferrosos, como el cobre y ciertas aleaciones.
- Poder anticorrosivo y antioxidante.
- La presencia de aditivos antidesgaste permite una protección especialmente eficaz de los engranajes y sellos de cajas de cambio y bombas.
- Asegura precisión y soltura de las secuencias automáticas, aún durante las maniobras de baja velocidad y en todos los climas.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R06/02-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



VALORES TIPICOS

| CARACTERISTICAS | METODOS | UNIDADES | ELFMATIC |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|
| Color | Visual | | rojo |
| Densidad a 15°C | ASTM D 1298 | g/ml | 0,867 |
| Viscosidad cinemática a 40°C | ASTM D 445 | cSt | 37 |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D 445 | cSt | 7,2 |
| Indice de viscosidad | ASTM D 2270 | | 140 |
| Punto de inflamación | ASTM D 92 | °C | 180 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D 97 | °C | -30 |

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R06/02-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.