



TRANSELF EP 80W



Aceite de extrema presión sulfosforado para engranajes automotrices.

APLICACION

Cajas de velocidades manuales ZF
Diferenciales hipoidales que funcionen en condiciones moderadas de automóviles, camiones y maquinaria agrícola.
Cuando el constructor recomiende un lubricante MIL-L-2105, API GL4.

PERFORMANCES

| | |
|-----------------------|--|
| NIVEL | Nivel: MIL-L-2105 / API : GL 4. |
| ESPECIFICACION | ZF : TE-ML-02. |
| HOMOLOGADO | MERCEDES-BENZ : página 235.1, DBL 6634 / MAN 341 |

PROPIEDADES

**ACEITE
EXTREMA
PRESION
SULFOFOSFORADO**

Extrema presión y antidesgaste en dosis equilibradas que aseguran una mayor duración de los engranajes
Muy buen índice de viscosidad y bajo punto de escurrimiento que garantizan una eficaz lubricación a cualquier temperatura
Capacidad antióxidante, anticorrosiva y antiherrumbre aún en presencia de humedad, sobre el acero y el cobre
Buena estabilidad térmica
No ataca las juntas ni retenes
Antiespuma.

VALORES TIPICOS

| CARACTERISTICAS | METODOS | UNIDADES | TRANSELF EP 80W |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Densidad a 15 ^o C | ASTM D 1298 | g/ml | 0.892 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | ASTM D 445 | cSt | 95.3 |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D 445 | cSt | 11.3 |
| Indice de viscosidad | ASTM D 2270 | | 105 |
| Punto de inflamación | ASTM D 92 | °C | 220 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D 97 | °C | -25 |

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaña 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R04/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.