



ELF EVOLUTION SXR 5W-40



Lubricante sintético de muy alta performance, destinado a la lubricación de motores diesel y nafta

APLICACION

Motores diesel especialmente de tecnología reciente.

**En condiciones de uso severas
Manejo a altas velocidades**

En cualquier época del año, aun en épocas frías

- Recomendado para todos los motores diesel aspirados naturalmente o con turbo de autos y utilitarios ligeros. Su elevada estabilidad térmica le permite garantizar muy buenos desempeños en vehículos a GNC.
- Apropiado para cualquier tipo de ruta, camino, autopista, particularmente en condiciones severas.
- Para todo estilo de manejo, especialmente a alta velocidades.
- Diseñado para satisfacer las necesidades de los constructores de automotores cuando los mismos recomiendan intervalos prolongados de recambios de aceite.

Referirse al manual de mantenimiento de su vehículo para conocer las recomendaciones.

PERFORMANCES

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

APROBACIONES OEMs

- ACEA 2004: A3/B4
- API: SM/CF

- RENAULT: RN0710, RN0700: Nafta con o sin turbo y Diesel sin filtros de partículas., 2.1

PROPIEDADES

Excelente performance

Excelente limpieza y protección del motor

Prolongada vida útil del motor

Extendidos intervalos de cambio de aceite

- Excelente protección del motor, particularmente contra el desgaste a nivel de la distribución.
- Asegura una excelente limpieza del motor.
- Su estabilidad térmica y resistencia a la oxidación previene su deterioro aun en condiciones de uso severo.
- Inmediata lubricación del motor durante los arranques en épocas frías, asegurando una prolongada vida útil del motor.
- Cumple los requerimientos de los constructores para intervalos extendidos de cambio de aceite.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R01/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.

**VALORES TIPICOS**

ELF EVOLUTION SXR 5W40	Métodos	Unidades	
Densidad a 15° C	ASTM D-1298	Kg/m ³	854
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	82.2
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	13.6
Indice de viscosidad	ASTM D 2270	-	169
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-39
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	226
TBN	ASTM D-2896	mgKOH/g	9

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R01/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.