



ELF MOLYGRAF 25W-50

Aceite lubricante mineral multigrado para vehículos con alto kilometraje y desgaste.

APLICACION

- Lubricante especialmente diseñado para vehículos con mas de 130.000 kilómetros, motores con desgaste, con alto consumo de lubricante y perdidas de potencia.
- Apto Nafta, Diesel y GNC

PERFORMANCES

- NORMAS API SF / CC.

PROPIEDADES

- Gracias a su amplio rango de viscosidad, ELF MOLYGRAF 25W-50 mantiene su viscosidad a altas temperaturas disminuyendo el consumo de lubricante típico en vehículos con alto kilometraje y desgaste.
- Provee mayor hermeticidad al conjunto pistón - aro - camisa, manteniendo una compresión efectiva elevada, que redunde en mayor potencia.
- Contiene aditivos a base de compuestos de molibdeno y grafito en suspensión coloidal, otorgándole elevadas propiedades anti-desgaste y antifricción. Su alta viscosidad confiere un mayor espesor de la película lubricante. Estas propiedades brindan una mejor protección al motor y prolongan por mas tiempo su vida útil.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	UNIDADES	ELF MOLYGRAF 25W-50
Densidad a 15 °C	g/ml	0,8960
Viscosidad a 40 °C	cSt	217
Viscosidad Cin a 100°C	cSt	21
Indice de viscosidad	-	110
Punto de inflamación	°C	230
Punto de escurrimiento	°C	-21
Corrosión Cu		1a
TBN	mg HOK/g	3,60

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R01/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.