

PRESTIGRADE DIESEL 15W40



Es un aceite multigrado de moderna concepción destinado a motores Diesel ligeros.

PERFORMANCES

ESPECIFICACIONES

ACEA 2007 B3

API: CF

APROBACIONES

RENAULT DIESEL

VOLKSWAGEN: VW 505.00

APLICACION

- Está especialmente recomendado para la lubricación de motores Diesel ligeros, de automóviles, pick-up y camionetas.
- Puede ser utilizado en amplios rangos climáticos de temperaturas y en las condiciones más severas de uso; altas velocidades de marcha en ruta, servicio urbano de parada y arranque, o regímenes combinados.

PROPIEDADES

Presenta todas las ventajas de los lubricantes de alto nivel para motores Diesel ligeros:

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL LIGEROS

- Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación que evita la degradación prematura por elevadas temperaturas,
- Alto poder detergente-dispersante, que asegura la limpieza del motor,
- Excelentes propiedades antidesgaste,
- **Importante reserva de alcalinidad** que permite neutralizar los productos ácidos de la combustión, evitando el desgaste corrosivo,
- Estabilidad al cizallamiento y características viscosimétricas que aseguran un óptimo comportamiento en servicio.

VALORES TIPICOS

Densidad a 15 ⁰ C	ASTM D 1298	Kg/dm3	0,885
Viscosidad cinemática a 40º C	ASTM D 445	cSt	110
Viscosidad cinemática a 100º C	ASTM D 445	cSt	16
Viscosidad dinámica a -15º C	ASTM D 5293	cР	3200
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		135
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	∘C	-30
Punto de inflamación	ASTM D 92	∘C	215
TBN,	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,3
cenizas sulfatadas	ASTM D 874	%	1,2

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada Partido de La Matanza Pcia. de Buenos Aires – Argentina www.total-argentina.com.ar R08/05-09