



PRESTIGRADE TS 20W-50



Aceite multigrado destinado a todos los motores nafteros y diesel ligeros de tecnología reciente, formulado a partir de un paquete de aditivos de alta performance, cuidadosamente seleccionados y dosificados.

PERFORMANCES

ESPECIFICACIONES

- ACEA 2002: A2/B2
- API: SL/CF

APROBACIONES

- VOLKSWAGEN: VW 501.01/505.00
- MERCEDES BENZ: Página 229.1

APLICACION

- Se recomienda para todos los motores nafteros / diesel de autos modernos, turbo-alimentados o no.

PROPIEDADES

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES NAFTEROS / DIESEL

- **Alto poder detergente-dispersante** que contribuye a mantener las partes de motor en un buen estado de limpieza y a evitar la aglomeración de partículas.
- **Buena estabilidad térmica y a la oxidación**, evitando toda degradación anticipada a alta temperatura.
- **Buenas propiedades anti-desgaste.**
- **Estabilidad al cizallamiento**, asegurando una correcta lubricación a baja y alta temperatura.
- **Alto poder anti-espumante y anti-corrosivo**
- **Inocuidad para los escapes** catalíticos de los motores que funcionan con nafta sin plomo.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	PRESTIGRADE TS 20W50
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,890
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	19
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		133
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	230
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-27
TBN	ASTM D 2896	mg HOK/g	9,6
Contenido cenizas sulfatadas	ASTM D 874	%	1,20
Viscosidad Dinámica a -10°C	ASTM D 5293	cP	4200

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R04/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.