



TAXIGAS 20W-50



Aceite lubricante mineral multigrado formulado para la lubricación de motores de automóviles alimentados a gas natural comprimido (GNC).

PERFORMANCES

- **Cumple Norma: API: SJ**

APLICACION

- Es un producto que ha sido concebido para motores a GNC y/o duales, que operan en condiciones de servicio muy severo, altas exigencias, y frecuentes paradas y arranques. Se recomienda sobre todo para taxis, remises y fletes.

PROPIEDADES

- Reduce los costos operativos y de mantenimiento.
- Protege y mantiene limpio el motor aún en condiciones de marcha severas en tránsito urbano.
- Excelente comportamiento a elevadas temperaturas.
- Contribuye a la economía de combustible.
- Optimas propiedades contra la corrosión, la nitración y el desgaste.
- Facilita el arranque en frío, limitando el desgaste del motor.
- Contribuye a la estanqueidad en el cierre de las válvulas de escape.
- Baja tendencia a la formación de cenizas en la cámara de combustión.

VALORES TIPICOS

CARACTERÍSTICAS	METODOS	UNIDADES	TAXIGAS 20W50
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,886
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	19
Índice de viscosidad	ASTM D 2270		130
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	210
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-24
Cenizas sulfatadas	ASTM D 874	%	1,2
TBN	ASTM D 2896	mg KOH / g	9,6

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R05/05-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.