



Una marca de **TOTAL**

## EVOLUTION 900 SXR 5W40



**Lubricante de muy alta performance basado en tecnología sintética ELF, desarrollado para lubricar motores de vehículos Nafteros o Diesel.**

### UTILIZACIÓN

**Cualquier motor Naftero o Diesel, especialmente aquellos de tecnología avanzada**

- Recomendado tanto para motores Diesel sobre o naturalmente aspirados en vehículos y utilitarios livianos.

**Se adapta a las condiciones más severas**

- Adaptado a todo tipo de servicio (urbano, autopista y ruta), especialmente bajo condiciones muy severas.

**Conducción deportiva**

- Para cualquier tipo de conducción, en particular deportiva y a alto régimen y velocidad.

**Cualquier época del año, aún en los climas más fríos**

- Especialmente concebido para responder a los requerimientos tecnológicos de los fabricantes de automóviles en lo que hace a intervalos entre cambios prolongados.

Consultar el manual de mantenimiento de su vehículo para conocer la preconización del fabricante.

### PERFORMANCE

**Estándares Internacionales**

ACEA A3/B4

**Homologaciones de fabricantes**

API: SN/CF

RENAULT: RN0710 / RN0700

### VENTAJAS

**La mejor performance**

- Excelente protección del motor, particularmente contra el desgaste en el sistema de distribución.

**Excelente limpieza y protección del motor**

- Asegura un motor excepcionalmente limpio.

**Fácil arranque aún en condiciones de climas fríos**

- Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, lo que garantiza que el aceite no se degradará aún en condiciones de uso muy severas.

**Aumenta la vida del motor**

- Inmediata lubricación de los componentes del motor en arranques en frío, que permite extender la vida del motor.

**Intervalo entre cambios extendido**

- Performance de lubricación sostenida en el tiempo para intervalos entre cambios prolongados

### CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidad	Grado 5W-40
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m <sup>3</sup>	855
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	90
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm <sup>2</sup> /s	14.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	172
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-42
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	230
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo

Total Especialidades Argentina S.A.  
Av. del Libertador 1295, piso 2°  
(1638), Vicente López  
Buenos Aires, Argentina

**EVOLUTION 900 SXR 5W-40**  
Actualización: 09/2014

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.