



Une marque de **TOTAL**

EVOLUTION 500 TS 15W40



Lubricante multigrado para motores de vehículos nafteros y Diesel.

UTILIZACIÓN

- Recomendado tanto para motores Nafteros y Diesel en vehículos y utilitarios livianos.
- Lubricante apto para todo tipo de servicio; puede ser usado en cualquier época del año

Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo

PERFORMANCE

Estándares Internacionales ACEA : A3/B3
API: SL/CF

Homologaciones de fabricantes RENAULT Nafta y Diesel (vehículos anteriores a Octubre de 2007)
VOLKSWAGEN (nivel): VW 501.01 / 505.00 (nivel)
MERCEDES-BENZ (nivel): MB-Approval 229.1 (nivel)

VENTAJAS

- Elevadas propiedades detergentes permiten lograr una gran limpieza del motor para una mejor performance.
- Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, que previenen cualquier degradación prematura a alta temperatura.
- Buenas propiedades anti-desgaste, especialmente en el sistema de distribución.
- Elevado poder anti-espuma y anti-corrosivo.
- Estabilidad al cizallamiento que asegura la lubricación tanto en frío como en caliente.
- Inocuo para catalizadores; efectivo en motores que utilizan nafta sin plomo.

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidad	Grado 15W-40
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	884
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	103,2
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	13,8
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	136
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	- 27
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	230

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

EVOLUTION 500 TS 15W-40
Actualización: 01/2014

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.