



Una marca de **TOTAL**

## EVOLUTION 500 DIESEL 15W40



*Lubricante multigrado especialmente desarrollado para motores de vehículos Diesel.*

### UTILIZACIÓN

#### Motores Diesel

- Recomendado para motores Diesel en vehículos y utilitarios livianos.
- Lubricante apto para todo tipo de servicio (uso urbano, autopistas o recorridos de larga distancia en rutas); aporta una larga vida útil y puede ser usado en cualquier época del año.

Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo

### PERFORMANCE

#### Estándares Internacionales

ACEA: B3  
API: CF

#### Aprobaciones de fabricantes

RENAULT Diesel (vehículos anteriores a Octubre de 2007)  
VOLKSWAGEN VW 505.00 (nivel)  
MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.1 (nivel)

### VENTAJAS

#### Aceite de tecnología Mineral diseñado para motores Diesel

- Especialmente desarrollado para motores Diesel. Garantiza una perfecta lubricación del motor.

### CARACTERÍSTICAS

|                               | Método     | Unidad             | Grado 15W-40 |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Densidad a 15°C               | ASTM D1298 | kg/m <sup>3</sup>  | 884          |
| Viscosidad cinemática a 40°C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 103,2        |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM 445   | mm <sup>2</sup> /s | 13,8         |
| Índice de viscosidad          | ASTM D2270 | -                  | 136          |
| Punto de escurrimiento        | ASTM D97   | °C                 | - 27         |
| Punto de inflamación          | ASTM D92   | °C                 | 230          |

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo