



ANTIFUMEE



Aditivo multifuncional para gas oil.

APLICACION

UTILIZACION

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

- Aplicación mediante mezcla con el gas oil para motores Diesel y Diesel Turbo alimentados. Se debe agregar el aditivo en una proporción inicial de 200 cm³ de **ANTIFUMEE** por cada 60 litros de gas oil para conseguir la limpieza de conductos y bomba inyectora.
Modo de utilización: agregar la cantidad necesaria de antifumeé dentro del tanque antes de llenarlo con gasoil.
Precauciones: las mismas que en los combustibles, para su manipuleo y almacenamiento.
Advertencia: evitar largos períodos de contacto con la piel y su inhalación directa. Mantener fuera del alcance de los niños

PROPIEDADES

ECONOMIZADOR
DE COMBUSTIBLE

REDUCTOR DE HUMOS

- Reducción del consumo de combustible.
- Reducción de las emisiones contaminantes (humos, hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, partículas).
- Disminución del nivel de ruido de los motores.
- Eliminación de los depósitos presentes en los inyectores y mantenimiento de limpieza en todo el circuito de combustión.
- Mejora la estabilidad del gas oil contra la oxidación, evitando la formación de depósitos.
- Aumenta la vida útil de los motores y de los filtros, reduciendo los costos de mantenimiento y mejorando la respuesta y marcha del motor

VALORES TIPICOS

ANTIFUMEE	Método	Unidad	Grado
Punto de inflamación	ASTM D 93	°C	75
Densidad	ASTM D 7042	g/ml	0,82
Aspecto / Color	Visual		Rojo transparente

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R02/07-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.