LHM PLUS

Fluido hidráulico mineral.

APLICACION

FLUIDO HIDRAULICO MINERAL

- Centrales hidráulicas de los vehículos CITRÖEN ID y DS fabricados a partir de Septiembre de 1966 (órganos pintados en verde) y de los GS, SM, CX, BX, XM y XANTIA.
- Circuitos de frenos de los Ami 8, Ami Super, Dyane y Mehari fabricados a partir de Septiembre de 1977y de los 2 CV a partir de Julio de 1982.
- No es miscible, ni compatible, con fluidos sintéticos, incluyendo líquidos de frenos y antiguos fluidos CITROËN tipo LHS 2.
- **Circuitos de frenos y embragues de furgonetas CITROËN N, P Y C 35.** Circuito hidráulico accionamiento levanta cabina Fiat Iveco.

PERFORMANCES

- PSA PEUGEOT - CITROËN

PROPIEDADES

LHM PLUS

- Indice de viscosidad extremadamente alto.
- Muy bajo punto de escurrimiento.
- Gran estabilidad.
- Excelente poder lubricante.
- Temperatura de ebullición elevada.
- Es totalmente insensible a la humedad (producto no higroscópico).
- Alta protección contra la corrosión.

VALORES TIPICOS

LHM PLUS	UNIDADES	
Densidad a 15^0C	Kg/m^3	845
Viscosidad a – 40 ^{0}C	mPa.s	< 1200
Viscosidad a 40^0C	cSt	18
Viscosidad a 100^0C	cSt	6.30
Indice de viscosidad	-	355
Punto de inflamación	^{0}C	190
Punto de escurrimiento	^{0}C	-63
Color	-	Verde Fluorescente

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R04/07-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.