



Grasa de litio multiuso, extrema presión y antifricción, para servicio moderado y semisevero en rodamientos y uso general.

APLICACION

RODAMIENTOS Y USO GENERAL

- Usos múltiples.
- Lubricación en cojinetes planos, rodamientos, articulaciones, motores eléctricos, correderas, chasis de vehículos, suspensión, dirección, bombas de agua, implementos y maquinarias agrícolas, artefactos domésticos, rodados, vehículos de carga, transportes, máquinas herramientas, etc.
- Lubricación centralizada.

PROPIEDADES

MULTIS 2

- Buena bombeabilidad.
- Elevada estabilidad estructural.
- Óptimo nivel antidesgaste y antifricción.
- Aplicable en un amplio rango de velocidades, a altas y bajas temperaturas (-20°C a 120°C).
- Insoluble y resistente al lavado con agua.
- No presenta tendencia a centrifugarse o canalizarse, asegurando una lubricación permanente por su adhesividad natural.
- Capacidad antioxidante, anticorrosiva y antiherrumbre.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDAD	2
Color	Visual		Roja
Textura	Aparente al tacto		Suave untuosa
Jabón espesante			12 H-Litio
Penetración 60 golpes	ASTM D 217	mm/10	265/295
Penetración 5000 golpes	ASTM D 217	mm/10	-15/+20
Punto de goteo	ASTM D 566	°C	>180
Resistencia al lavado con agua	ASTM D 1264	%	<10
Carga de soldadura S 4B	ASTM D2596	Kg	>200
Límites de utilización		°C	-20/+120

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R07/05-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.