

QUARTZ 4X4 15W-50

Lubricante de muy alta performance de base semi-sintética para vehículos 4x4 con motores Diesel y nafteros.

UTILIZACION

Todos los vehículos 4x4 y Pick Up

Adaptado para condiciones extremas y muy altas temperaturas

- Lubricante especialmente desarrollado para vehículos 4x4 y Pick-Ups para motorizaciones nafta y Diesel de última generación, especialmente indicado para motores sobrealimentados (turbo) y equipados con elementos de inyección Common-Rail.
- Quartz 4x4 15W-50 protege al motor en condiciones de utilización extremas en ambientes: con intenso nivel de polvo, dunas, médanos, autopistas, rutas, circulación urbana (continuos paradas y arranques)
- Gracias a sus excepcionales propiedades anti-desgaste y a su resistencia a altas temperaturas, el motor soporta mayores exigencias en su funcionamiento.

PERFORMANCES

Especificaciones

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

Homologaciones

Responde a las exigencias de los principales constructores de 4x4: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Jeep, Mercedes Benz, BMW, General Motors....

VENTAJAS

Mayor adaptación a condiciones de altas exigencias en tramos cortos

- Quartz 4x4 optimiza el desempeño del motor en tramos cortos con grandes esfuerzos brindando mayor confort en la conducción.
- Protege del desgaste al motor en las piezas mas sensibles y mas solicitadas
- Prolonga la vida útil del motor.

CARACTERISTICAS

Quartz 4x4 15W-50	Unidades	Grado SAE 15W-50
Densidad a 15ºC	Kg/m ³	878
Viscosidad a 100°C	cSt	18,4
Viscosidad a 40°C	cSt	142
Indice de Viscosidad		150
Punto de inflamación	°C	> 200
Punto de escurrimiento	ºC	-36

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada Partido de La Matanza Pcia. de Buenos Aires – Argentina www.total-argentina.com.ar R01/04-11