



TOTAL

TOTAL RUBIA FLEET HD 200 SAE 40

Lubricante para motores diesel.

DISEÑADO PARA

MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS

NORMAS INTERNACIONALES

✓ **API CF**

APLICACIONES

- Apto para todo motor diesel de camiones, maquinaria de obras publicas, ya sean turbo o de aspiración natural.
- Apto para motores diesel estacionarios.
- También es apto para caja de cambios y convertidores de torque, para los cuales el fabricante requiera un lubricante de dichas características.

BENEFICIOS

- **Performance**
 - Alta estabilidad
 - Buen nivel de detergencia y dispersancia
 - Propiedades antidesgaste y anticorrosivas
-

CARACTERISTICAS*

Producto	Unidades	SAE 40
Densidad @ 15°C	kg/m3	881
Viscosidad @ at 100°C	mm ² /s	15,50
Indice de viscosidad	-	100
Punto de inflamacion	°C	>200
TBN	mgKOH/g	9

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo

RECOMENDACIÓN DE USO

Antes de usar este producto, es importante consultar en el manual de mantenimiento del vehículo el intervalo de cambio de acuerdo con los requerimientos del fabricante.

El producto no debería almacenarse a temperatura superior a 60 °C; evitar la exposición a luz solar intensa, bajas temperaturas o variaciones importantes de la misma.

Proteger los envases de las malas condiciones climáticas si se almacena a la intemperie. De no ser posible, los tambores deberán almacenarse en forma horizontal para evitar una posible contaminación con agua, derrames o daños a la etiqueta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos a la salud cuando se utiliza para la finalidad recomendada. Esta disponible una hoja de seguridad en el sitio www.quickfds.com.

Este producto no debe ser utilizado para otros usos.

En caso de disposición final del producto seguir las legislaciones locales.