



**TOTAL**

# RUBIA 4400 20W-50



Aceite lubricante multigrado de alto rendimiento, para motores diesel pesados de aspiración natural o sobrealimentados.

## APLICACION

- Por ser multigrado, está especialmente recomendado para ser utilizado en las más variadas condiciones climáticas.
- Garantiza una excelente lubricación de motores diesel que operan en muy severas condiciones de servicio y con grandes exigencias de cargas.
- **Se recomienda para cualquier motor en que el fabricante recomiende lubricantes que cumplen con el nivel de exigencia API CF4.**

## PERFORMANCES

- API: CF-4
- ACEA : E2
- MIL-L-2104 E

## CUMPLE NORMAS

## PROPIEDADES

- Mantiene sus propiedades viscosimétricas durante todo el período de utilización.
- Importante reserva alcalina para neutralizar los productos ácidos de la combustión.
- Alto poder detergente-dispersante.

**TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA**

Av. del Libertador 1295, Piso 2°  
(1638) Vicente López  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina

Rev 03-2014

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



**TOTAL**

- Elevada capacidad antidesgaste.
- Presenta una excepcional estabilidad térmica a la oxidación.
- Protege contra el pulido de los cilindros.

### VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	SAE 20W50
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,890
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	19
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		135
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	230
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-27
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	8

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

**TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA**

Av. del Libertador 1295, Piso 2°  
(1638) Vicente López  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
[www.total-argentina.com.ar](http://www.total-argentina.com.ar)

Rev. 03-2014

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.