



Aceite prediluido especial para motores nafteros de 2 tiempos de maquinaria de jardinería y forestación.

APLICACION

EQUIPAMIENTO JARDINERIA FORESTACION

- Mezclado con el combustible (según las indicaciones del fabricante) asegura la lubricación de motores de 2 tiempos de cualquier potencia del equipamiento de jardinería y forestación:
 - cortadoras de césped,
 - motocultivadoras,
 - motosierras,
 - bordeadoras.

PERFORMANCES

- JASO FB
- API TC

PROPIEDADES

Está compuesto por aceites básicos minerales de alta estabilidad térmica y aditivos seleccionados que le confieren un excelente poder lubricante y asegura una perfecta protección del motor:

- **Limpieza de las lumbreras de admisión y de escape,**
- **Reducción del desgaste de los cilindros y de los aros,**
- **Protección contra el agarre de pistones.**
- **Evita depósitos en ranuras de aros y la formación de barnices sobre las faldas de los pistones,**
- **Suprime el fenómeno de "perlado" en las bujías,**
- **Protege las partes internas del motor contra la herrumbre y la corrosión.**

VALORES TIPICOS

AGRO 2T	Método	Unidad	Grade
Color	ASTM D 1500		Rojo
Densidad a 15 °C	ASTM D 1298	kg/dm ³	0.886
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	87
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	10
Índice de viscosidad	ASTM D 2270		102
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	140
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-21

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R00/08-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.