



DYNATRANS MPV

Ficha de características técnicas



Lubricante para transmisiones equipados con frenos de discos sumergidos y circuitos hidráulicos de los tractores agrícolas y maquinarias de Obras Públicas - Viales.

APLICACIONES

Transmisiones

- Lubricación de transmisiones que requieren un producto de nivel API GL-4 de grado 10W30 o 80W.
- Lubricación de transmisiones automáticas, convertidores de par y transmisiones hidrostáticas.

Sistemas Hidráulicos

- Lubricación de sistemas hidráulicos y direcciones asistidas.

Frenos sumergidos

- Lubricación para tomas de fuerza con embragues sumergidos.
- Enfriamiento de los discos de frenos sumergidos en aceite.

ESPECIFICACIONES

Internacionales

Homologaciones constructores

- API GL-4
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145 / 1143
- ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E
- VOLVO CE WB 101

Satisface las exigencias de los constructores

- MASSEY FERGUSON CMS M 1141 / 1135
- CASE MS 1206 / 1207 / 1209
- NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
- CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- KUBOTA UDT
- JOHN DEERE JDM J20C
- CNH MAT 3505 / 3509 / 3525
- FORD M2C 134D / FHNA 2C 201.00
- Mc CORMICK HTX
- AGCO / Allis 821 XL
- CATERPILLAR, JCB, KOMATSU...cuando un fluido UTTO está requerido
- DEUTZ, FENDT, VALTRA, LANDINI, SAME...

Conviene para transmisiones

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Amplio rango de aplicación

- Adecuado para un amplio rango de aplicación maquinaria agrícola y de obra pública, permitiendo una reducción en costos de almacenamiento y mantenimiento.

Longevidad de los componentes

- Excelentes prestaciones tanto a bajas temperaturas (protege los frenos de fricción contra el pegado o adherencia) como a altas temperaturas (protege contra los ruidos o el patinado de los discos de fricción).
- Muy buenas propiedades extrema presión y antidesgaste, proporcionando una óptima protección de engranajes y componentes hidráulicos.

CARACTERISTICAS

DYNATRANS MPV	Unidades	
Viscosidad a 40°C	cSt	59
Viscosidad a 100°C	cSt	10,1
Indice de viscosidad	-	159
Punto de congelación	°C	-39

Las características mencionadas representan valores típicos.

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López,
Buenos Aires, Argentina

DYNATRANS MPV
Oct. 2013

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la Argentina