



**TOTAL**

# TRANSMISSION MP



**Aceite universal para transmisiones de tractores (U.T.T.O)**

## APLICACION

### TRANSMISION DE TRACTORES (UTTO)

- Lubricación de transmisiones, sistemas hidráulicos, frenos y embragues sumergidos en aceite.
- Utilizable en sistemas centralizados y en sistemas independientes.
- Recomendado para todas las marcas de tractores (**FORD, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, FIAT...**).

## PERFORMANCES

- J-20 C y D (JOHN DEERE)
- MASSEY FERGUSON M 1135 / M 1127 B y M 1129 A
- ALLISON C4
- M2C 86A / 134 A/B/C/D (FORD)
- CATERPILLAR TO-2

## PROPIEDADES

### TRANSMISION MP

- Propiedades friccionales específicas para discos de frenos y embragues sumergidos.
- Alto índice de viscosidad .
- Bajo punto de escurrimiento, mayor protección y respuesta más rápida de los sistemas hidráulicos en frío.
- Buena desemulsión en presencia de agua.
- Elevado poder antiespumante y antiherrumbre.
- Excelentes propiedades antioxidante, antidesgaste y anticorrosiva.
- Características extrema-presión y antidesgaste.

## VALORES TIPICOS

TRANSMISION MP	METODOS	UNIDADES	
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,886
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	cSt	78
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	10
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		118
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-30

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

**TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA**

Chiclaña 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
www.total-argentina.com.ar

R05/05-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.