NEPTUNA SPEEDER 10W30

Ficha de características técnicas

Aceite con bases de sintésis para todos los motores gasolina de 4-Tpara embarcaciones de recreo y que cumplen con los mas recientes requisitos de NMMA (National Marine Manufacurers Association)

APLICACIONES

Motor gasolina 4T gasolina de ultima generación

- Aceite de última generación puesto a punto para los nuevos motores de gasolina 4-Tiempos fueraborda libres de emisiones utilizados a pleno régimen.
- Especialmente recomendado para las aplicaciones “marinas” fueraborda.

ESPECIFICACIONES

Clasificación

- API SL
- NMMA FC-W ® nº FB-00603J (única norma aplicable a los lubricantes para motores marinos 4T fueraborda)

Conforme a las exigencias de los constructores

- BOMBARDIER, EVINRUDE, HONDA, JOHNSON, MERCURY, SEA-DOO, SUZUKI, YAMAHA…

VENTAJAS CLIENTES

Mantiene las prestaciones del motor

- Aceite con bases de síntesis especialmente adaptado para resistir a temperaturas de funcionamiento extremas.
- Muy buena capacidad de detergencia que garantiza la limpieza de las partes calientes del motor (asegurando la ausencia de lacas y barnices): garantizando de tal forma el rendimiento del motor con el tiempo.

Asegura la vida util del motor

- Excelente estabilidad al cizallamiento: asegurando así una alta resistencia de la película de aceite bajo cualquier condición de uso.
- Muy buenas propiedades antidesgaste y antioxidante, permite alargar la vida del motor.

Ahorro de combustible

- Excepcionales propiedades anticorrosión y antiherrumbre: protege los órganos internos del motor de las degradaciones producidas por la humedad.
- Formulación especial “FUEL ECONOMY” para reducir el consumo de carburante y las emisiones contaminantes.

CARACTERISTICAS

NEPTUNA SPEEDER	UNIDADES	10W30
Viscosidad a 40ºC	mm²/s	80,8
Viscosidad a 100ºC	mm²/s	11,94
Indice de viscosidad	-	142

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º, Vicente López
Tel.: +54 11 4837 - 6300 Fax: +54 11 4454 - 3333

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular.
Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.